

GTcut DX

Cortadora Inteligente
de Alta Velocidade



Corte automático com alimentação contínua

O equipamento corta enquanto o material avança, otimizando o fluxo de produção.



Sistema de afiação com dupla roda contra-rotativa

Afiação constante da lâmina, garantindo maior durabilidade e precisão.



Lâmina inteligente

Gerenciamento automatizado para manter o desempenho e ajustar parâmetros conforme a necessidade do corte.



Sistema de resfriamento da lâmina

Mantém a lâmina em temperatura adequada, reduzindo o desgaste.



DRILL

Ferramenta integrada para realizar furos individuais com precisão.



Dispositivo de segurança contra colisão

Proteção que evita acidentes e danos durante a operação.



A linha GTcut DX representa uma nova geração de mesas de corte inteligentes, desenvolvidas para atender a alta demanda da indústria automobilística, têxtil, estofados e confecção com precisão, agilidade e estabilidade. Projetada para operações intensivas, a DX combina desempenho mecânico avançado com automação inteligente para entregar cortes limpos, consistentes e com alto nível de produtividade.

+ INFORMAÇÕES



DISTRIBUIDOR REGIÃO SUL

Galileu Tecnologia Ltda.
Rua Antônio Treis, 549
Bairro Vorstadt
Blumenau, SC. Brasil
CEP 89015-400

contato@gtcut.com.br

55 47 99258-5892

www.gtcut.com.br

DISTRIBUIDOR DEMAIS REGIÕES

GGTech Equip. e Serviços
Rua Silva Pinto, 414
Bairro Bom Retiro
São Paulo, SP. Brasil
CEP 01126-010

GTcut DX



Cortadora Inteligente
de Alta Velocidade



Série do Produto	GTcut DX		
Modelos GTcut	DX9-1818	DX9-1820	DX9-1822
Área efetiva de corte	1,8 × 1,8 m	1,8 × 2,0 m	1,8 × 2,2 m
Comprimento do equipamento	4,9m		
Peso total do equipamento	3,1 t	3,4 t	3,7 t
Largura	2,45 m	2,75 m	3,05 m
Altura	1978 mm / 1983 mm		
Altura da mesa	800-850 mm		
Altura máxima efetiva de corte (com vácuo aplicado)	9cm		
Fonte de energia	Trifásico 380 V / 60 Hz		
Capacidade total instalada	26 kW / 36 kW		
Consumo médio de energia	12 kW / 15 kW		
Fonte de ar (ar comprimido limpo e seco)	0,5-0,6 MPa — 160 L/min		
Velocidade máxima	110 m/min		
Velocidade média de corte	20 m/min		
Aceleração máxima	1,5 g		
Frequência máxima de vibração	6500 r/min		
Especificações da lâmina	Aço rápido SKH9 (dimensões padrão do modelo DX9)		
Sistema operacional	Windows		
Compatibilidade CAD	CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR		
Pressão máxima negativa de vácuo	Superior a -22 kPa		



DISTRIBUIDOR REGIÃO SUL
Galileu Tecnologia Ltda.
Rua Antônio Treis, 549
Bairro Vorstadt
Blumenau, SC. Brasil
CEP 89015-400

contato@gtcut.com.br
55 47 99258-5892 
www.gtcut.com.br

DISTRIBUIDOR DEMAIS REGIÕES
GGTech Equip. e Serviços
Rua Silva Pinto, 414
Bairro Bom Retiro
São Paulo, SP. Brasil
CEP 01126-010