

GTcut SL

Cortadora Inteligente
de Alta Velocidade



A mesa de corte GTcut SL foi projetada para operações industriais que exigem alta produtividade aliada à precisão e estabilidade. Integrante da Série S, a SL se destaca pela amplitude de área de corte e pela engenharia pensada para grandes demandas, oferecendo desempenho contínuo e confiável para setores como confecções, estofados, moda praia, jeans e tecidos especiais.



Corte automático com alimentação contínua

Permite corte com alimentação constante do material, aumentando a produtividade.



DRILL

Ferramenta integrada para realizar furos individuais com precisão.



Dispositivo móvel

Sistema móvel que facilita a operação e o posicionamento.



Dispositivo de segurança


Proteção contra colisões para segurança do operador e do equipamento.

Para conhecer mais, solicite uma visita de nossos consultores e veja as soluções e vantagens da tecnologia de corte Galileu.

+ INFORMAÇÕES



DISTRIBUIDOR REGIÃO SUL
Galileu Tecnologia Ltda.
Rua Antônio Treis, 549
Bairro Vorstadt
Blumenau, SC. Brasil
CEP 89015-400

contato@gtcut.com.br
55 47 99258-5892 
www.gtcut.com.br

DISTRIBUIDOR DEMAIS REGIÕES
GGTech Equip. e Serviços
Rua Silva Pinto, 414
Bairro Bom Retiro
São Paulo, SP. Brasil
CEP 01126-010

GTcut SL




Cortadora Inteligente
de Alta Velocidade



Série do Produto	GTcut SL					
Modelos GTcut	SL3317	SL3320	SL3323	SL2517	SL2520	SL2523
Área efetiva de corte	3,3x1,7m	3,3x2,0m	3,3x3,1m	2,5x1,7m	2,5x2,0m	2,5x3,1m
Comprimento do equipamento	6,8m			6,0m		
Peso total do equipamento	3,6 t	3,8 t	5,0 t	3,3 t	3,5 t	3,7 t
Largura	2,45 m	2,75 m	4,20 m	2,45 m	2,75 m	3,05 m
Altura	1978 mm / 1988 mm					
Altura da mesa	800–850 mm					
Altura máxima efetiva de corte (com vácuo aplicado)	8cm					
Fonte de energia	Trifásico 380 V / 60 Hz					
Capacidade total instalada	25 kW					
Consumo médio de energia	12 kW					
Fonte de ar (ar comprimido limpo e seco)	0,5–0,6 MPa – 160 L/min					
Velocidade máxima	80 m/min					
Velocidade média de corte	15 m/min					
Aceleração máxima	1,0 g					
Frequência máxima de vibração	4000 r/min					
Especificações da lâmina	Aço rápido SKH9 – Modelo SL8 (365 x 8,5 x 3/2,4/2)					
Sistema operacional	Windows					
Compatibilidade CAD	CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR					
Pressão máxima negativa de vácuo	Superior 18 e 22 kPa					

DISTRIBUIDOR REGIÃO SUL
Galileu Tecnologia Ltda.
Rua Antônio Treis, 549
Bairro Vorstadt
Blumenau, SC. Brasil
CEP 89015-400

contato@gtcut.com.br
55 47 99258-5892 
www.gtcut.com.br

DISTRIBUIDOR DEMAIS REGIÕES
GGTech Equip. e Serviços
Rua Silva Pinto, 414
Bairro Bom Retiro
São Paulo, SP. Brasil
CEP 01126-010