

# GTcut ATP-VM

Corte de Simples Camada



- ✓ Maior Velocidade
- ✓ Eixo Principal e Fuso mais reforçado
- ✓ Motores de elevação de subida e descida Japoneses
- ✓ Sistema de vácuo avançado / Estável durante corte
- ✓ Períodos de trabalho contínuo de 24Hrs
- ✓ Corte Multifuncional
- ✓ Componentes de instalados Panasonic e Delta

Com peças de primeira linha, como o sistema de Motor Delta, trilhos importados com materiais de alta qualidade e suporte de CNC da HAAS, o nosso cortador consegue trabalhar na maior velocidade, com operação silenciosa e baixo desgaste.

Ele praticamente pode atender todas as suas necessidades no trabalho diário. Nosso modelo VM foi projetado para ser confiável e eficiente.

Para conhecer mais, solicite uma visita de nossos consultores e veja as soluções e vantagens da tecnologia de corte Galileu.



## Principais Características

Alta Velocidade e Precisão;  
Fácil substituição de facas e manutenção;  
Baixo Ruído em operação;  
Alta Durabilidade e produtividade.

+ INFORMAÇÕES



**DISTRIBUIDOR REGIÃO SUL**  
Galileu Tecnologia Ltda.  
Rua Antônio Treis, 549  
Bairro Vorstadt  
Blumenau, SC. Brasil  
CEP 89015-400

contato@gtcut.com.br  
55 47 99258-5892   
www.gtcut.com.br

**DISTRIBUIDOR DEMAIS REGIÕES**  
GGTech Equip. e Serviços  
Rua Silva Pinto, 414  
Bairro Bom Retiro  
São Paulo, SP. Brasil  
CEP 01126-010

# GTCUT ATP-VM



## Corte de Simples Camada



### Notas

As configurações variam de acordo com as opções selecionadas.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A cor no prospecto é apenas para referência; prevalece a cor original do equipamento de demonstração.

Nossos produtos são protegidos por patente.

Série do Produto	GTCut ATP-VM			
Modelo	1618VM	1625VM	2516VM	2520VM
Área de trabalho	160cm×180cm Compr. Larg.	160cm×250cm Compr. Larg.	250cm×160cm Compr. Larg.	250cm×200cm Compr. Larg.
Velocidade de corte	≤ Vector 1800mm/s			
Marcação (Drill)	≤6 pcs/s			
Altura Máxima/Corte	50mm (Other size can customize)			
Calibração/Resolução	≤0.1mm 600dpi			
Velocidade de Plotagem	≤95 m2/h			
Leitura de Arquivos	DXF / HPGL (Other Format we can customize for you)			
Sistema Operacional	Windows control Center / LCD			
Comunicação	Ethernet/Wifi/USB			
Armazenamento	According Computer Hard Disk			
Sistemas de Controle	AC SERVER MOTOR SYSTEM/High-Accuracy Planetary Gearhead/Linear Guide/Helicoid Screw/Timing Belt PANASONIC SYSTEM / DELTA SYSTEM			
Fixação do Material	Vacuum			
Voltagem	110V/220V 50-60HZ			
Consumo Máximo (Somente Cortadora)	1.5KW			
Ambiente de trabalho	10-45°C			
Segurança	Light Curtain Sensor/Emergency Stop Switch			
Materiais & Funções	MTM Flexible Material: Cutting/Plotting/Marking slicing knife and circular knife			
Ferramentas	Slicing Knife/Circular Knife/Drill/Milling/Plotting Tool (cartridges/pen)			
Superfície de Corte	Crawler / Flatbed / Storing Area / Collection Area			
Consumo Máximo (Sistema de Vácuo)	7.5KW / 9KW / 12.5KW (Choose according the user requirement)			

**DISTRIBUIDOR REGIÃO SUL**  
Galileu Tecnologia Ltda.  
Rua Antônio Treis, 549  
Bairro Vorstadt  
Blumenau, SC. Brasil  
CEP 89015-400

contato@gtcut.com.br  
55 47 99258-5892   
www.gtcut.com.br

**DISTRIBUIDOR DEMAIS REGIÕES**  
GGTech Equip. e Serviços  
Rua Silva Pinto, 414  
Bairro Bom Retiro  
São Paulo, SP. Brasil  
CEP 01126-010